



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Aceite de motor Lubritex Teres HD SAE 30, SAE 40 y SAE 50 API SN/CF

Descripción del producto

Los aceites de motor Lubritex Teres SAE 30, SAE 40, SAE 50 HD API SN/CF son aceites de motor de gasolina y diésel ligeros mezclados con bases parafínicas del grupo II y un paquete de aditivos de primera calidad. Estos aceites exhiben buenas características antidesgaste, antioxidantes, antiespumantes, detergentes y dispersantes. Este aceite supera los requisitos de rendimiento de API SN/CF

Propiedades típicas *

<i>Grado de viscosidad SAE J300</i>	<i>SAE 30</i>	<i>SAE 40</i>	<i>SAE 50</i>
Apariencia, Visual	Ámbar, Transparente, Líquido		
Viscosidad @ 40 °C, cSt, ASTM D445	86.35	130.50	181.05
Viscosidad @ 100 °C, cSt, ASTM D445	10.5	14.0	17.5
Índice de viscosidad, ASTM D2270	105	105	105
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	215	220	225
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-15	-15	-5

**Los valores mostrados son típicos de la producción actual. Algunos están controlados en el proceso de fabricación, mientras que otros no. Todos ellos pueden variar dentro de rangos tolerables.*

Supera los requisitos de rendimiento

API SN/CF

Código de

producto: SAE

30 - SXT109,

SAE 40 -

SXT110, SAE 50 -

SXT111

