



## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### **Lubritex Fortis**

Mezcla sintética de aceites para motores de servicio pesado SAE 15W-40 y 20W-50; API CI-4/SL, CI-4 Plus

#### Descripción del producto

El aceite para motores de servicio pesado de mezcla sintética Lubritex Fortis, SAE 15W-40 y 20W-50, API CI-4 / SL, CI-4 Plus es un lubricante parasintético para cárter para uso en motores diésel modernos. Formulado con una mezcla de aceites base sintéticos y convencionales, así como un paquete de aditivos de primera calidad, este aceite exhibe excelentes propiedades detergentes, dispersantes, antidesgaste, anticorrosión, antioxidantes y antiespumantes.

#### Propiedades típicas \*

| <b>Grado de viscosidad SAE J300</b>     | <b>15W-40</b>                | <b>20W-50</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Apariencia, Visual                      | Ámbar, Transparente, Líquido |               |
| Viscosidad @ 40 °C, cSt, ASTM D445      | 103.40                       | 154.75        |
| Viscosidad @ 100 °C, cSt, ASTM D445     | 14.5                         | 18.5          |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270        | 145                          | 135           |
| Viscosidad aparente CCS, cP, ASTM D5293 | 5,000@-20°C                  | 7,000@-15°C   |
| Punto de inflamación, °C, ASTM D92      | 220                          | 235           |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97          | -35                          | -30           |
| Número base total, mg KOH/g, ASTM D2896 | 10                           | 10            |

\*Los valores mostrados son típicos de la producción actual. Algunos están controlados en el proceso de fabricación, mientras que otros no. Todos ellos pueden variar dentro de rangos tolerables.

#### Supera los requisitos de rendimiento:

API CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF-4, CF-2, CF  
Cummins CES 20078  
271

MTU Tipo 1  
Renault Camión RD/RD-2

API SL, SJ, SG, SF  
MB 228.1, 229.1

Volvo VDS-2  
CAT ECF-1-a

ACEA E7  
HOMBRE

Mack EO-M Plus  
ZF TE-ML 07C

#### Código de producto

SAE 15W-40 - SXF210

SAE 20W-50 - SXF211

