

Lubritex Optimum
ATF multipropósito

Descripción del producto

Lubritex Optimum Multi-Purpose ATF es un fluido de transmisión automática de calidad que es adecuado para su uso en aplicaciones que requieren fluidos de especificación GM Dexron III o Ford Mercon, así como en la mayoría de las otras aplicaciones ATF anteriores a 2006. Este producto está formulado con bases parafínicas del grupo II y un paquete de aditivos de alto rendimiento para proporcionar propiedades adecuadas anti-temblores, antioxidantes, anti-desgaste y anti-espuma. Este aceite también es adecuado para su uso como fluido de dirección asistida, fluido hidráulico y/o fluido industrial cuando se recomienda un ATF tipo "Dexron III/Mercon".

Propiedades típicas *

Parámetro	Resultado
Apariencia, Visual	Rojo, Teñido, Líquido
Viscosidad @ 40 °C, cSt, ASTM D445	34.0
Viscosidad @ 100 °C, cSt, ASTM D445	7.10
Índice de viscosidad, ASTM D2270	178
Viscosidad Brookfield @-40 °C, ASTM D2983, cP	16,250
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	190
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-48

**Los valores mostrados son típicos de la producción actual. Algunos están controlados en el proceso de fabricación, mientras que otros no. Todos ellos pueden variar dentro de rangos tolerables.*

Adecuado para su uso:

GM Dexron III-H, II-E, II
Ford Mercon
Allison C-4, TES-389

NO se recomienda para fluidos Ford Tipo F ni para ninguna especificación de aplicación ATF posterior a 2006, como Dexron VI, Mercon V o Mercon LV.

Código de producto: SXM405

